

TEBOIL SILVER L SAE 10W-40

ОПИСАНИЕ

Моторное масло на основе синтетической технологии. Высококачественные базовые масла и эффективные присадки помогают поддерживать чистоту деталей и эффективную работу двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, требующих моторные масла уровня API SN/CF и ниже.

Технология моющих присадок помогает предотвратить образование отложений на деталях двигателя, поддерживая его чистоту и сохраняя ресурс двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL SILVER L SAE 10W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	858,1	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	99,1	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,9	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C	5 856	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	157	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	236	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-44	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.